



## NA VOLJO KOT

B0006CGZ brez akumulatorja in polnilnika

## POSEBNOSTI IZDELKA



**Enostavna povezljivost**  
Adapter za akumulator preprosto vtaknete v orodje, velik gumb pa olajša enostavno namestitvev in odstranitev z eno roko.



**Gumb za nadzor hitrosti**  
Omogoča izbiro hitrosti vrtenja za različne obdelovance

1. 6000 min<sup>-1</sup>
2. 6500 min<sup>-1</sup>
3. 8000 min<sup>-1</sup>
4. 9500 min<sup>-1</sup>
5. 10.000 min<sup>-1</sup>



**Možnosti zbiranja prahu**  
To orodje nudi prilagodljive možnosti zbiranja prahu, saj lahko uporabniki glede na svoje potrebe izbirajo med samostojnim zbiranjem prahu s priloženo vrečko za prah ali izboljšanim nadzorom prahu s priključitvijo na sesalnik



**Optimalen nadzor in vodljivost**  
Ročaj, zasnovan za natančnost, je nameščen blizu brusne površine in ima optimalno uravnoteženo težišče, kar zagotavlja odlično vodljivost pri finih delih.

## HRUP IN VIBRACIJE

Hrup (zvočni tlak): **76 dB(A)**  
Vibracije: **2,6 m/s<sup>2</sup>**

## ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F, PDC01, PDC1200, PDC1500**  
Združljivo: **BL4050F in BL4080F**

## PODOBNI IZDELKI



XGT 40 V max  
**B0002CG**  
Akumulatorski  
ekscentrični  
brusilnik



XGT 40 V max  
**B0004CG**  
Akumulatorski  
ekscentrični  
brusilnik



LXT 18 V  
**DB0480**  
Akumulatorski  
vibracijski brusilnik

## PREDNOSTI IZDELKA

- Primeren za mizarje in druge obrtnike.
- Povezava z akumulatorjem prek priključka omogoča odličen nadzor, saj zmanjšuje obremenitev rok in ohranja nizko višino naprave.
- Zaradi lahke in nizke zasnove je podoben pnevmatskim brusilnikom, kar zagotavlja enostavno uporabo in prenosljivost.
- Optimalno oblikovan ročaj je nameščen blizu brusne površine in ima uravnoteženo težišče, kar omogoča natančen nadzor pri finih delih.
- Vsestranski priključni sistem omogoča enostavno preklapljanje med različnimi načini brušenja, kot so obdelava velikih površin in vogalov.
- Visoko učinkovitost in moč zagotavlja 40 V max XGT litij-ionski akumulator z breztrkačnim motorjem, ki omogoča stabilno brušenje s stalnim nadzorom hitrosti.
- Z malo vzdrževanja in dolgo življenjsko dobo, doseženo brez uporabe zračnih kompresorjev, rednega mazanja ali vzdrževanja, se zmanjšajo izpadi in poveča produktivnost.
- Orodje ima tudi funkcijo postopnega zagona, nastavitvev spremenljive hitrosti, nastavitvev konstantne hitrosti, električno zavoro in funkcijo proti ponovnemu zagonu.

## TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	XGT 40 V max
Št. vrtljajev na minuto	6.000 - 10.000 min <sup>-1</sup>
Nihajni krog	ø 3 mm
Trikotna brusna ploskev	100 x 150 mm
Napajalni priključek	1,6 m
Dimenzije (D × Š × V)*	263 x 100 x 99 mm
Teža*	0,93 kg

\* brez napajalnega kabla in adapterja za akumulator

## PRIBOR

Adapter za akumulator – 1,6 m  
1914H3-6



Adapter za akumulator – 5 m  
1914H5-2



Zaščitni pokrov  
1914H7-8



Nahrbtnik  
1914H8-6



Trikotna plošča  
1914J0-6



Kvadratna plošča  
1914H9-4



Vrečka za prah  
122G32-0



Enota AWS WUT01  
198900-7



Adapter za brezžično enoto WUT02 & WUT01  
199790-1



Držalo za kabel - zapetavnica  
194679-8



**MAKITA d.o.o.**,  
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija  
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si