



NA VOLJO KOT

CE003GZ02 brez akumulatorja in polnilnika

PREDNOSTI IZDELKA

- Primeren za zahtevno suho in mokro rezanje betona.
- Lahek in kompakten, a zmogel hitrega in zmogljivega rezanja.
- Tehnologija aktivnega zaznavanja povratnih udarcev izklopi napajanje motorja, če se hitrost vrtenja nenadoma upočasni (v primeru povratnega udarca itd.).
- Blokirni gumb zmanjšuje možnost nenamernega zagona.
- Opremljen je z električno zavoro, ki hitro zaustavi rezalno ploščo za maksimalno produktivnost.
- Zaščita pred preobremenitvijo z utripajočo rdečo LED lučko opozori upravljalca, da zmanjša nepotrebno polnjenje akumulatorja.

TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	XGT 40 V max
Št. vrtljajev - prosti tek	6.600 min ⁻¹
Rezilo/luknja Ø	230/22,23 mm
Debelina rezila	3,0 mm
Globina reza	88 mm
Dimenzije (D × Š × V)*	603 x 240 x 350 mm
Teža*	6,4 kg

* Z akumulatorjem BL4040F

POSEBNOSTI IZDELKA



Antivibracijsko ohišje
Dva gumijasta nastavka, nameščena okoli motorja, zmanjšujeta vibracije med rezanjem.



Vrtljivi ščitnik
Položaj ščitnika je mogoče prilagoditi delovnemu položaju.



Mokro rezanje
Za manj prašenja med rezanjem je mogoče priključiti komplet za dovod vode.



LED delovna lučka
Omogoča delo v slabo osvetljenih razmerah in se enostavno vklopi/izklopi z gumbom na zgornji strani orodja.

PRIBOR

Diamantne plošče za reševanje s segmentnim robom z vakuumsko nanesenimi delci
B-55326



Spojna puša
123121-2



Diamantna plošča s segmentnim robom za beton
E-02967



Tanka rezalna plošča za nerjavno jeklo
E-03006



HRUP IN VIBRACIJE

Hrup (zvočni tlak/glasnost): **105/116 dB(A)**
Vibracije: **3,0 m/s²**

ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: **BL4080F, BL4050F, BL4040F**
Združljivo: **BL4040**

PODOBNI IZDELKI



XGT 40 + 40 V max
CE001G
Akumulatorski rezalnik - mokro/ suho rezanje 355 mm



XGT 40 + 40 V max
CE002G
Akumulatorski rezalnik - suho rezanje 355 mm



LXT 18 + 18 V
DCE090
Akumulatorski rezalnik - mokro/ suho rezanje 230 mm