



NA VOLJO KOT

DCU601Z z električnim dvigalom, brez akumulatorja in polnilnika

POSEBNOSTI IZDELKA



Električno dvigalo in libela
Dvigalo deluje le na ravni podlagi, zato je naprava opremljena z libelo, s katero lahko preverite poravnano vozilca.



Primeren za različne velikosti tovora
Sprejme, levo in desno varovalo se enostavno spustijo pod ravno podlogo tako, da jih dvignete in premaknete navzdol, kar omogoča enostavno natovarjanje in raztovarjanje tovora.



Stabilna vožnja
Os zadnjih koles je zasnovana tako, da se lahko nagiba, kar zagotavlja stabilen stik sprednjih koles (pogonskih koles) s podlago in omogoča zanesljivo vožnjo tudi na neravnem terenu.



Funkcija električnega dvigala
Električno dvigalo lahko doseže višino 1.020 mm nad tlemi v približno 30 sekundah.



HRUP

Hrup (zvočni tlak): **70 dB(A)**
Vibracije: **2,5 m/s²**



ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: **BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B in BL1860B**

PREDNOSTI IZDELKA

- Akumulatorski transportni voziček z električnim dvigalom, ki ga napajata dva 18 + 18 V LXT akumulatorja.
- Električno dvigalo v 30 sekundah doseže višino 1.020 mm nad tlemi.
- Električno dvigalo deluje le na ravni podlagi, zato ima naprava libelo, s katero preverite poravnano vozilca.
- Pnevmatika z zračnico na sprednjih in zadnjih kolesih.
- Žarometi se lahko samodejno izklopijo, če naprave ne uporabljate 10 minut.
- Višino ročaja lahko brez orodja prilagodite glede na višino uporabnika.
- Rdeča zadnja luč LED za boljšo vidljivost v temi, ki se aktivira z žarometi ob pritisku gumba za luči.
- Stikalo za aktiviranje opozorilnega zvočnega signala za opozarjanje oseb v bližini se nahaja na desnem ročaju.
- Voziček je opremljen z električnimi in elektromagnetnimi zavorami ter ročno zavoro.
- Velikost nakladalne ploščadi 965 x 645 mm.

TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Tip	Električno dvigalo
Največja obremenitev	300 kg (ravna podlaga 0°–3°) / 180 kg (naklon 3°–12°)
Hitrost	1,5/3,5/5,0 km/h (naprej) / 1,0 km/h (vzratno)
Čas delovanja*1,*2	100 min
Dimenzije (D × Š × V)	1.400 × 730 × 820 mm
Teža*1	145 kg

*1 S štiri akumulatorji BL1860B / *2 s 300 kg obremenitvijo in hitrostjo 5,0 km/h na ravni podlagi

PRIBOR

Črno kolo 330*1
1911K4-7



Sivo kolo 330*1,*2
1911K5-5



Sivo kolo 210*1,*2
1911K6-3



*1 posamezna enota, samo po naročilu / *2 za notranjo uporabo

PODOBNI IZDELKI



LXT 18 + 18 V
DCU602
Akumulatorski transportni voziček z električnim prekucnim sistemom



LXT 18 + 18 V
DCU603
Akumulatorski transportni voziček – vedro z ročnim prekucnim sistemom



LXT 18 + 18 V
DCU604
Akumulatorski transportni voziček – mrežasta podlaga z ročnim prekucnim sistemom



LXT 18 + 18 V
DCU605
Akumulatorski transportni voziček – korito