



## NA VOLJO KOT

DCU602Z z električnim preklucnim sistemom, brez aku. in polnilnika

## POSEBNOSTI



## Električni preklucni sistem in indikator naklona

Preklucni sistem je zaradi varnosti priporočljivo uporabljati na ravni podlagi, naklon se lahko preveri s pomočjo indikatorja

## Nagib do 75°



## Nato ročno do 110°



## Kipanje

Električni preklucni sistem omogoča nagib vedra do 75°, nato ročni nagib do 110°.



## Stabilen prevoz tovora

Os zadnjih koles se nagiba oz. prilagaja glede na teren in skrbi, da imata sprednji pogonski kolesi stabilen stik s površino za zanesljiv prevoz tovora tudi na neravnem terenu.



## Prosti tek

Premik ročice prekine povezavo s pogonsko gredjo in omogoči potiskanje transportnega vozička v primeru izpraznjenja akumulatorjev ali okvare pogona.



## HRUP

Hrup (zvočni tlak): 70 dB(A)  
Vibracije: 2,5 m/s<sup>2</sup>



## ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: **BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B in BL1860B**

## PREDNOSTI

- LXT 18 + 18 V akumulatorski transportni voziček z električnim preklucnim sistemom
- Električno kipanje olajša razlaganje tovora, ki je pretežak za ročno kipanje.
- Električni nagib vedra do 75° v 30 sekundah, nato ročni nagib do 110°.
- Preklucni sistem je zaradi varnosti priporočljivo uporabljati na ravni podlagi, naklon se lahko preveri s pomočjo indikatorja
- Sprednja in zadnja kolesa uporabljajo pnevmatiko z zračnico
- Avtomatski izklop žarometov po 10 minutah mirovanja transportnega vozička
- Krmilo nastavljivo po višini od 740 mm do 980 mm
- Za boljšo vidljivost v temi skrbi rdeča luč zadaj
- Stikalo za aktiviranje opozorilnega in zvočnega signala se nahaja na desnem ročaju za opozarjanje ljudi v bližini
- Za boljšo varnost je transportni voziček opremljen z električno in elektromagnetno zavoro

## TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	LXT 18 + 18 V
Funkcija	električni preklucni sistem z vedrom
Kapaciteta	200 l (suh tovor) / 100 l (tekočina)
Največja obremenitev	300 kg (ravna površina 0 - 3°) / 180 kg (naklon 3 - 12°)
Hitrost	1,5 / 3,5 / 5,0 km/h (naprej) / 1,0 km/h (vzratno)
Čas delovanja*1,*2	100 min
Mere (D×Š×W)	1.480 x 730 x 820 mm
Teža (EPTA)*1	147 kg

\*1 S stirimmi aku. BL1860B / \*2 pod obremenitvijo 300 kg, na ravni površini in hitrostjo 5,0 km/h

## PRIBOR

Vedro  
191B69-8



Sivo kolo 330\*1,\*2  
1911K5-5



Mrežasta podloga  
191B67-2



Sivo kolo 210\*1,\*2  
1911K6-3



Črno kolo 330\*1  
1911K4-7



\*1 enojna enota, samo po naročilu / \*2 za notranjo uporabo (ne pušča sledi)

## PODOBNI IZDELKI



LXT 18 + 18 V  
**DCU603**  
Akumulatorski transportni voziček - ročni preklucni sistem z vedrom



LXT 18 + 18 V  
**DCU604**  
Akumulatorski transportni voziček - ročni preklucni sistem z mrežasto podlogo



LXT 18 + 18 V  
**DCU605**  
Akumulatorski transportni voziček - korito



LXT 18 V  
**DCU180**  
Akumulatorski samokolnica