



NA VOLJO KOT

DTD173Z brez akumulatorja in polnilnika | DTD173RTJ z dvema akumulatorjema BL1850B, polnilnikom DC18RC in kovčkom Makpac 2

PREDNOSTI IZDELKA

- Primeren za vse, ki se ukvarjajo z gradbeništvom, mizarstvom, avtomehaniko, elektro in vodovodnimi inštalacijami ter za domače mojstre.
- Možnost izbire štirih stopenj moči in štirih načinov pomoči za različne načine uporabe.
- Stikalo za nastavitev hitrosti.
- Kompaktna zasnova z ozkim ohišjem in skupno dolžino 111 mm.
- Optimalno uravnoteženost orodja smo dosegli s premikom akumulatorja za 12 mm nazaj, zaradi česar je težišče bližje sredini ročaja.
- Za trdno pritržitev vpetja sta uporabljena dva kroglična ležaja, ki zmanjšujeta nihanje svedra.

TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	LXT 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.100/2.100/3.200/3.600 min ⁻¹
Število udarcev	0-1.100/2.600/3.600/3.800 min ⁻¹
Šestrobno vpetje	1/4"
Standardni vijak/strojni vijak	M5-M16/M4-M8
Vijak visoke trdnosti/vijak z grobim navojem	M5-M14/22-125 mm
Največji zatezni moment	180 Nm
Dimenzije (D × Š × V)*	111 x 81 x 234 mm
Teža*	1,5 kg

* Z akumulatorjem BL1860B

POSEBNOSTI IZDELKA



Obročasta LED delovna lučka
Enakomerno porazdeljena osvetlitev z obročasto LED delovno lučko s 3 nastavitvami svetlosti.



Dostopna nadzorna plošča
Nahaja se na zadnji strani orodja in uporabniku omogoča preverjanje in spreminjanje načina med delovanjem.



Gumb za hitro izbiro načina
Nameščen na vrhu ročice za hitro preklapljanje med štirimi stopnjami moči udarca oz. med načini uporabe.



Štirje načini pomoči
les: privijanje dolgih vijakov
vijak: odvijanje vijakov
T1: samovreznji vijaki v tanko kovino
T2: samovreznji vijaki v debelo kovino

PRIBOR

Zaščita akumulatorja za akumulatorje LXT 3,0/4,0/5,0/6,0 Ah
194649-7

Kavelj - dolgi za akumulatorje LXT 3,0/4,0/5,0/6,0 Ah
346317-0

Kavelj - kratki za akumulatorje LXT 1,5/2,0 Ah
346449-3



Notranja podloga za kovček Makpac 837670-0

Kovček Makpac tipa 2 821550-0



HRUP IN VIBRACIJE

Hrup (zvočni tlak): 100 dB(A), Hrup (glasnost): 108 dB(A), Vibracije: 12,9 m/s²



ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B in BL1860B

PODOBNI IZDELKI



LXT 18 V
DTD172
Akumulatorski udarni vijak



XGT 40 V max
TD001G
Akumulatorski udarni vijak



XGT 40 V max
TD002G
Akumulatorski udarni vijak