



PREDNOSTI IZDELKA

- Primeren za delo v kovinski industriji.
- Stranski ročaj je mogoče pritrčiti bližje središču vrtenja brusilne plošče za boljšo okretnost pri brušenju.
- Lažji in kompaktnější v primerjavi s predhodnim modelom.
- Zmanjšana obraba jedra statorja po zaslugi uvedbe postopka absorpcije vode v najlonskem ohišju motorja po oblikovanju, ki zagotavlja manjše spremembe dimenzij ohišja v vlažnih pogojih.

TEHNIČNI PODATKI

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Moč | 2.200 W |
| Št. vrtljajev - prosti tek | 6.600 min ⁻¹ |
| Brusilna plošča Ø | 230 mm |
| Luknja Ø | 22,23 mm |
| Pritrditev zaščitnega pokrova | 3 utori |
| Tip pritrditve zaščitnega pokrova | sponka |
| Dimenzije (D × Š × V)* | 438 x 250 x 144 mm |
| Teža | 7,4 kg |

POSEBNOSTI IZDELKA



Trije položaji ročaja
Več točk za pritržitev ročaja za različne položaje in možnost uporabe krožnega ročaja.



Veliko stikalo
Enostavno upravljanje tudi v rokavicah.

PRIBOR

Zaščitni pokrov rezalne plošče
122913-6



Krožni ročaj
199176-9



Rezalna plošča za kovino
A-85335



Zaščitni pokrov brusilne plošče
122891-0



Antivibracijski ročaj
162264-5



HRUP IN VIBRACIJE

Hrup (zvočni tlak/glasnost): **93/101 dB(A)**
Vibracije: **7,0 m/s²**

PODOBNI IZDELKI



2.200 W
GA9020
Kotni brusilnik



2.200 W
GA9020RF
Kotni brusilnik



MAKITA d.o.o.,
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

www.makita.si