


NA VOLJO KOT

JV002GZ brez akumulatorja in polnilnika | JV002GD201 z dvema akumulatorjema BL4025, s polnilnikom DC40RA in kovčkom Makpac 3

PREDNOSTI IZDELKA

- Zelo učinkovita za gladko rezanje debelih materialov, ki močno obremenijo orodje
- Funkcija zmanjšanja svetlosti LED luči
- Manj nihanja: večja stabilnost med rezanjem zaradi širše plošče podnožja
- Nastavitev hitrosti s stikalom omogoča lažjo in natančnejšo poravnavo žaginega lista s črto svinčnika
- 3 nastavitve nihajnega hoda + ravno rezanje
- Sponka za pritrnitev žaginega lista brez uporabe orodja (z držalom žaginega lista, ki omogoča menjavo lista z eno roko)
- Stikalo za nastavitev hitrosti
- Postopen zagon omogoča natančen začetek rezanja z žagim listom na površini obdelovanca
- Za priključitev na sesalnik Makita je mogoče pritrčiti šobo za odsesovanje prahu
- Električna zavora za večjo produktivnost
- Zaščitno vezje motorja/akumulatorja štiti pred preobremenitvijo, prekomerno izpraznitvijo in pregrevanjem

TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Število hodov	0–3.500 min ⁻¹
Kapaciteta rezanja – les	135 mm
Aluminij	20 mm
Mehko jeklo	10 mm
Razpon naklona	0–45°
Tip vpenjalnega stebila	Tip B
Nihajni hod	3 stopnje / ravno rezanje
Dimenzije (D × Š × V)	272 x 84 x 208 mm*1
Teža*	2,7 kg*2

*1 Z akumulatorjem BL4025 / *2 Z akumulatorjem BL4020

POSEBNOSTI IZDELKA


3 stopnje nihajnega hoda + ravno rezanje
Optimalno rezanje lahko izberete tako, da enostavno preklopite ročico.



Vpenjalo žaginega lista brez uporabe orodja
Z držalom žaginega lista, ki omogoča menjavo lista z eno roko.



Stikalo za nastavitev hitrosti

Številka	Obdelovanec
4–6	Les
3–6	Mehko jeklo
3–4	Nerjavno jeklo
3–6	Aluminij
1–4	Plastika



Razpon naklona
Vbdna žaga omogoča poševno žaganje (0–45°).

PRIBOR

Vzporedni prislon in krožno vodilo
193516-3

Adapter za namestitve na vodilno letev
197252-3

Adapter za namestitve na vodilno letev
193517-1



Pokrov
413J99-0

Šoba za odsesavanje
122C71-6



Zaščita proti cepljenju lesa
415524-7



Notranja podloga
8359Y2-4


HRUP

Hrup (glasnost): **96 dB(A)** Hrup (zvočni tlak): **88 dB(A)**
Stopnja vibracij: **rezalna deska/ploščina: 6,1 / 4,2 m/s²**


ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F**

PODOBNI IZDELKI


40 V max XGT
JV001GZ
Akumulatorska vbdna žaga



LXT 18 V
DJV181
Akumulatorska vbdna žaga



LXT 18 V
DJV182
Akumulatorska vbdna žaga