


NA VOLJO KOT

PP001GZK brez akumulatorja in polnilnika ter s plastičnim ohišjem

PREDNOSTI IZDELKA

- Primeren za hitro izdelavo okroglih in ovalnih lukenj brez iskrenja in okruškov.
- Omogoča izdelavo lukenj v različne materiale (mehko jeklo, nerjavno jeklo, aluminij in baker) in strukture (ravne, kotne in H-profilni in kanalni profili).
- Nastavljivo vodilo za nastavitev globine omogoča prilagoditev mesta luknjarja do 40 mm od roba.
- 19 mm krajši v primerjavi z modelom 18 v LXT.
- Akumulator XGT 40 V max in visokozmogljiv brezkrtačni motor zagotavljata 85 % višjo delovno hitrost v primerjavi z modelom 18 v LXT.

TEHNIČNI PODATKI


Napetost akumulatorja	XGT 40 V max
Največja zmogljivost	20 mm/14 x 21 mm
Oblika luknje	okrogla/ovalna
Največja debelina jekla	9 mm
Največja debelina - nerjavno jeklo	6 mm
Največja globina vpenjala	40 mm
Dimenzije (D × Š × V)* ¹	296 x 40 x 99 mm
Teža* ¹	11,6 kg

¹ Z akumulatorjem BL4025

POSEBNOSTI IZDELKA

Produktivnost

Ko je luknja izdelana, se prebijalnik samodejno umakne, kar omogoča učinkovito neprekinjeno izdelovanje lukenj.


Povratna ročica

Povratna ročica omogoča odstranjevanje prebijalnika tudi med delom.


Priročnost

360° vrtljiv ročaj za optimalno uporabo v različnih položajih.


Največja debelina za okrogle luknje

V običajno jeklo debeline 10 mm lahko izdelate okrogle luknje premera 19 mm.

PRIBOR

 Hidravlično olje
SC00000106

 Delovno stojalo
SC03801080

 Drсни omejitnik
SC03300790

 Prebijalnik/podloga
okrogle luknje

 Prebijalnik/podloga
ovalne luknje


Premera luknje	Prebijalnik	Podloga	Premera luknje	Prebijalnik	Podloga
6 mm	SC05340040	SC05340040	6,5 × 10 mm	SC05340200	SC00000244
6,5 mm	SC05340050	SC05340050	6,5 × 13 mm	SC05340210	SC00000246
8 mm	SC05340060	SC05340060	8,5 × 13 mm	SC05340220	SC00000248
8,5 mm	SC05340070	SC05340070	8,5 × 17 mm	SC05340230	SC00000250
10 mm	SC05340080	SC05340080	9 × 13,5 mm	SC05340240	SC00000252
11 mm	SC05340090	SC05340090	9 × 18 mm	SC05340250	SC00000254
12 mm	SC05340100	SC05340100	10 × 15 mm	SC05340260	SC00000256
13 mm	SC05340110	SC05340110	10 × 20 mm	SC05340270	SC00000258
14 mm	SC05340120	SC05340120	11 × 16,5 mm	SC05340280	SC00000260
15 mm	SC05340130	SC05340130	12 × 18 mm	SC05340290	SC00000262
16 mm	SC05340140	SC05340140	13 × 19,5 mm	SC05340300	SC00000264
18 mm	SC05340150	SC05340150	14 × 21 mm	SC05340310	SC00000266
19 mm	SC05340170	SC05340170			
20 mm	SC05340160	SC05340160			


HRUP IN VIBRACIJE

 Hrup (zvočni tlak): **77 dB(A)**,
Vibracije: **2,5 m/s²**

ZDRUŽLJIVOST

 Priporočeno: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F, BL4050F, BL4080F**
PODOBNI IZDELKI

 LXT 18 V
DPP200
Akumulatorski
luknjač za kovine