



NA VOLJO KOT

RP001GZ brez akumulatorja in polnilnika

POSEBNOSTI IZDELKA



Enostavno upravljanje stikal

1. Varnostni blokirni gumb
2. Blokirni gumb za neprekinjeno delovanje
3. Sprožilec



3-stopenjska nastavev hoda

Vijak omejitnika izberite z vrtenjem podstavka omejitnika.



Gumb za nadzor hitrosti

Omogoča izbiro hitrosti vrtenja za različne obdelovance

1. 8.000 min⁻¹
2. 12.500 min⁻¹
3. 17.000 min⁻¹
4. 21.000 min⁻¹
5. 25.000 min⁻¹



LED delovna lučka

S pritiskom na blokirni gumb vklopite stanje pripravljenosti, pri čemer bo LED lučka delovnega mesta poskrbela za boljši pregled nad položajem rezanja.

HRUP

Hrup (zvočni tlak): **92 dB(A)**, Hrup (glasnost): **100 dB(A)**, Vibracije: **6,3 m/s²**

ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: **BL4050F, BL4040F, BL4040, BL4025 in BL4020** | Zdržljivost: **BL4080F**

PODOBNI IZDELKI



XGT 40 V max
RT001G
Akumulatorski
rezkalnik



XGT 40 V max
VC004G
Akumulatorski
sesalnik – AWS



XGT 40 V max
VC009G
Akumulatorski
nahrbtni
sesalnik – AWS

PREDNOSTI IZDELKA














- Primeren za mizarje in druge obrtnike.
- Po zaslugi lahkega in nizkega dizajna je okreten in enako učinkovit kot električni modeli.
- Zmogljiv in vsestranski po zaslugi litij-ionskega akumulatorja XGT 40 V Max in brezkrtačnega motorja, ki zagotavlja visoko moč in podpira 12 mm vpenjalo.
- Dosledno rezanje z nastavitvijo konstantne hitrosti zagotavlja gladke reze, tudi pri uporabi nastavka premera 12 mm.
- Višina hoda 60 mm, združljiva z vsemi nastavki iz kataloga, kljub lahki in nizki zasnovi.
- Funkcija mehkega zaviranja preprečuje poškodbe zaradi povratnega sunka.
- Združljiv z različnim dodatnim priborom, kot so kopirne šablone in adapterji za vodilne letve, kar povečuje vsestranskost.
- Uporabniku prijazno upravljanje z ločenima blokirnima gumboma za zaklepanje in odklepanje za lažjo uporabo.
- Izboljšana vidljivost z LED delovno lučko, ki izboljša pregled nad položajem rezanja.
- Nudi tudi sistem AWS, spremenljivo hitrost, mehak zagon in funkcijo proti ponovnemu zagonu.

TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	XGT 40 V max
Št. vrtljajev - prosti tek	8.000 - 25.000 min ⁻¹
Velikost podnožja	150 x 130 mm
Višina hoda	60 mm
Vpenjalo orodja	12 mm
Dimenzije (D × Š × V)*	135 x 275 x 288 mm
Teža*	4,0 kg

* Z akumulatorjem BL4025

PRIBOR

<p>Adapter za vodilno letvo 194579-2</p> 	<p>Vodilna letvo 199140-0 (1 m), 194367-7 (3 m),</p> 	<p>Spona 199826-6 (hitra) 194385-5 (standardna)</p> 
<p>Ravno vodilo s finimi nastavitvami 195136-9</p> 	<p>Držalo 122661-3</p> 	<p>Palica 256861-8 (255 mm), 195137-7 (450 mm)</p> 
<p>Ravno vodilo 342428-9</p> 	<p>Vodilo za rezkarje z ležaji 123022-4</p> 	<p>Šoba za odsesavanje 194934-8</p> 
<p>Vpenjalna puša 763622-4*1/2</p> 	<p>Vpenjalna puša 763801-4 (6 mm), 763804-8 (8 mm)</p> 	
<p>Enota AWS WUT01 198900-7</p> 	<p>Adapter za brezično enoto WUT02 & WUT01 199790-1</p> 	



MAKITA d.o.o.,
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si