



Na voljo kot

UB003CZ brez aku., nahrbtnega akumulatorja in polnilnika

PREDNOSTI IZDELKA

- Primerno za komunalna podjetja, vrtnarje, za uporabo v glamping nastanitvah, kampih in hotelih
- Lahko ga pritrдите na oprtnik nahrbtnega akumulatorja
- Zdržljivo z XPT / IPX4
- Do 60 minut delovanja z nahrbtnim akumulatorjem PDC1500 v načinu največje hitrosti ali največje hitrosti, nastavljene z ročico tempomata
- 3-stopenjska teleskopska šoba z razponom nastavitve 100 mm

TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	36 (najv. 40 V)
Št. vrtljajev - prosti tek	4.000 - 10.600 / 17.700 / 22.100 min ⁻¹
Največja sila pihanja	24 N
Največji pretok zraka	17,6 m ³ /min
Največja hitrost zraka	86,0 m/s
Dimenzije (D × Š × V)	1.013 x 178 x 298 mm
Teža (EPTA)	2,8 kg

POSEBNOSTI IZDELKA



Pritrditev na oprtnik
S pomočjo traku za obešanje se lahko puhalnik pritrđi na oprtnik nahrbtnega akumulatorja PDC1500, kar razbremeni roke uporabnika.



Šoba, ki zmanjšuje reakcijsko silo
Z ročajem, ki deluje kot oporišče, se zmanjša povratni sunek pri nagibanju naprave. Ker je konica šobe usmerjena navzdol, je reakcijska sila usmerjena v ročaj in posledično se zmanjša obremenitev na roko uporabnika.



Odpertina na spodnjem delu ohišja omogoča pritrđitev naprave na stensko kljuko za potrebe shranjevanja.



Gumb za izbiro med 3 stopnjami hitrosti

PRIBOR

Adapter 85-72
191L96-5*



Ramenski pas za pritrđitev puhalnika na nahrbtni akumulator PDC
191J48-4*



Okrogla šoba
197888-8*²



Ploščata šoba
197889-6*²



Šoba za žlebove
191B03-8*²



* Priloženo / *² Pri uporabi adapterja 1910M7-9



Hrup (glasnost): **92,4 dB(A)**
Hrup (zvočni tlak): **82,2 dB(A)**
Vibracije: **2,5 m/s² ali manj**



MAKITA d.o.o.,
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si