

XGT**UC026G****BL
MOTOR XPT**

AKUMULATORSKA VERIŽNA ŽAGA



NA VOLJO KOT

UC026GZ brez akumulatorja in polnilnika | **UC026GT101** z akumulatorjem BL4050F in polnilnikom DC40RA

POSEBNOSTI IZDELKA



Dobro vidna linija sečnje
Na ohišju orodja je bila dodana črna črta, ki uporabnikom pomaga pri določanju smeri sečnje dreves.



Model s proti izpadnim vijaki
Proti izpadni vijaki preprečujejo izgubo matic med menjavo meča ali verige.



Odlična možnost ponovnega zagona (po blokadi)
Če se orodje zaustavi zaradi obremenitve, takojšnja odstranitev obremenitve omogoči ponoven zagon motorja brez ponovne sprožitve za takojšnje nadaljevanje rezanja.



Nov mehanizem za zaklepanje
Integrirana zaklepna ročica v glavno izklopno ročico za prilagojen čas samodejnega izklopa ter večjo delovno učinkovitost (čas samodejnega izklopa: 5 min).

“” HRUP

Hrup (zvočni tlak): **93 dB(A)**, Hrup (glasnost): **101 dB(A)**
Vibracije: **3,5 m/s²**

ZDРUŽLJIVOST

Priporočeno: **BL4050F, BL4040F, BL4040**

PODOBNI IZDELKI



XGT 40 V max
UC013G
Akumulatorska verižna žaga – 450 mm



XGT 40 V max
UC012G
Akumulatorska verižna žaga – 400 mm



XGT 40 V max
UC011G
Akumulatorska verižna žaga – 350 mm

MAKITA d.o.o.,
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

www.makita.si

PREDNOSTI IZDELKA

- Primerna je za vrtnarje, krajinske arhitekte, kmete in komunalne delavce.
- Zmogljivost rezanja in teža sta enaki ali boljši od motornih verižnih žag razreda 35 mL.
- Odlično pospeševanje skrajša čas prekinitev med rezanjem, kar je še posebej koristno pri dolgotrajnih in ponavljajočih se opravilih, kot je obrezovanje vejev.
- Črne črte na ohišju orodja uporabnikom pomagajo določiti smer padca drevesa in izboljšajo vidljivost med sečnjo dreves.
- Kovinski zobati prislon se trdno oprime obdelovanca, kar omogoča boljši nadzor in lažje rezanje.
- Meč z verižnikom povečuje hitrost rezanja.
- Velika odprtina za dolivanje in nadzor količine olja .
- Glavno stikalo s funkcijo samodejnega izklopa za varčevanje z energijo in preprečevanje nemernega zagona.

TEHNIČNI PODATKI

| | |
|---------------------------------|--|
| Napetost akumulatorja | 40 V max XGT |
| Izhodna moč | 1,6 kW |
| Dolžina meča | 400 mm |
| Veriga žage | 0,325"LP (korak) 1,1 mm (širina utora) 64 (št. členov) |
| Hitrost verige | 0 - 25,5 m/s |
| Prostornina rezervoarja za olje | 200 mL |
| Dimenzijs (D x Š x V)* | 430 x 219 x 271 mm |
| Teža* | 5,4 kg |

* Z akumulatorjem BL4050F

PRIBOR

Meč
191T88-2Veriga
191T92-1Ščitnik za meč
419242-9Verižnik
191V91-5